



Elektrostatisch gestreute Produkte

Farbe	µm	FEPA P*	Foliendicke	Streuart	Korntyp	Konfektionsformen				
5262 microtec										
Farbcodierung Bedruckt mit Antirutschbelag	125	120	188 µm	125 µm	elektrostatisch	Diamant				
	80	180								
	60	240								
	45	320								
	30	500								
	15	1200								
Verfügbar mit und ohne SKF Andere Dimensionen auf Anfrage										
5752 microtec										
Grau Bedruckt mit Antirutschbelag	60	240	125 µm (5 mil)	elektrostatisch	Silizium- karbid	Rollen (4–200 mm) x (15–300 m) Bogen 230 x 280 mm Scheiben Ø 25–500 mm Bänder (10–200 mm) x (320 mm–10m)				
	40	360								
	30	500								
	20	800								
	15	1200								
	Verfügbar mit und ohne SKF Andere Dimensionen auf Anfrage									
5960 microtec										
Transparent Bedruckt	60	240	75 µm (3 mil)	elektrostatisch	Aluminium- oxid	Rollen (4–200 mm) x (15–300 m) Bogen 230 x 280 mm Scheiben Ø 25–500 mm Scheiben Ø 25–350 mm (SKF) Bänder (10–200 mm) x (320 mm–10 m)				
	40	360								
	30	500								
	20	800								
	15	1200								
	9	2000								
Verfügbar mit und ohne SKF Andere Dimensionen auf Anfrage										
5962 microtec										
Transparent Bedruckt Antirutschbelag	100	150	125 µm (5 mil)	elektrostatisch	Aluminium- oxid	Rollen (4–200 mm) x (15–300 m) Bogen 230 x 280 mm Scheiben Ø 50–500 mm Bänder (10–200 mm) x (320 mm–10 m) (bevorzugte Serie für Bänder)				
	80	180								
	60	240								
	50	280								
	40	360								
	30	500								
	20	800								
	15	1200								
	12	1500								
	9	2000								
	5	2700								
	Verfügbar mit und ohne SKF Andere Dimensionen auf Anfrage									